



Icône componenti

	Display multi-funzione		Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio		Alternatori rame 100%
	Funzione Eco		Molto leggero
	Regolatore Inverter		Carrello su ruote
	Predisposizione centralina ATS		Avviamento con radiocomando
	Presa USB		

Radiocomando
Wireless Start/Stop
Fino a 50 m

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZBM 460
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	7,5		Cilindrata (cc)	459
	Potenza continua (kW)	7,2		Potenza (kW)	10,5
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3600
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)
	Capacità serbatoio (Lt)	25		EQUIPAGGIAMENTO	
	Autonomia al 50% (h)	7,5			Regolatore tensione
	Kit ruote	Sì			M.F.Di. - Multi-functional Display
	Batteria	Sì			Dispositivo allarme olio
	Peso a secco (kg)	87			Pred. centralina automatica ATS
	Dimensioni mm (LxLxH)	620x640x700			Indicatore livello carburante
	Tipologia prese	2x16A/250V + 1x32A/280V IP44			Interruttore magnetotermico differenziale
	Presa USB	Sì			Radiocomando Wireless Start/Stop
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	67			Funzione parallelo
	T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%)	≤ 3			Kit parallelo
					Funzione ECO

Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese

Presse USB
PSB-Push Start Button
Presa ATS
Eco Mode
INVERTER

M.F.Di.

- Tensione ■ Frequenza ■ Potenza elettrica assorbita
- Timer lavoro parziale ■ Timer lavoro totale ■ Allarme olio ■ Indicatore di marcia ■ Allarme sovraccarico

Prese aperte



Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17