



### Icone componenti



Carrello  
su ruote



Avviamento  
Elettrico



Alternatori  
rame 100%



Pannello di  
controllo V.F.T.

### Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	4,5
	Potenza continua (kW)	4,2
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita (V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	12,5
	Autonomia al 50% (h)	6,0
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	105
	Dimensioni mm (LxLxH)	715x480x620
	Tipologia prese	1x16A/220V+ 1x32A/220V
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	72

MOTORE	Tipo	ZDM86
	Cilindrata (cc)	418
	Potenza (kW)	6,3
	Numero di giri (rpm)	3000
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente/ Elettrico

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	Condensatore
	Grado di protezione IP	IP23
	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Dispositivo allarme olio	No
	Pred. centralina automatica ATS	No
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	Sì

## Foto prodotto




## Dettagli prodotto

### Quadro e prese

VFT



• Voltmetro • Frequenza • Tempo



Prese aperte



### Dettaglio manico



### Indicatore livello carburante



Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it  
Seguici su:    