



BLACKOUT KIT  
cod. KITZBG10003CEA

## Icone componenti



Carrello  
su ruote



Avviamento  
Elettrico



Dispositivo  
allarme olio



ATS  
Predisposizione  
centralina ATS



Regolatore di  
tensione AVR



Corrente trifase



Alternatori  
rame 100%



Pannello di  
controllo V.F.T.



220V  
= 380V Full Power:  
monofase=trifase

Guarda  
il video



## Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full power
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	9,2 (400V)/ 8,2 (230V)
	Potenza continua (kW)	9,0 (400V)/ 8,0 (230V)
	Tensione (V)	230/400
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita (V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	55
	Autonomia al 50% (h)	21
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	114
	Dimensioni mm (LxLxH)	790x705x680
	Tipologia prese	1x16A/220V + 1x32A/220V+ 1x32A/380V
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	68

MOTORE	Tipo	ZBM620
	Cilindrata (cc)	625
	Potenza (kW)	13,5
	Numero di giri (rpm)	3000
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M
	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	No

\* La serie di generatori **Full power benzina**, ha potenza in uscita quasi identica sia in monofase che in trifase




## Foto prodotto




## Dettagli prodotto

### Quadro e prese



• Voltmetro • Frequenza  
• Tempo

Presse ATS



Presse aperte




### Dettaglio manico



### Indicatore livello carburante



### Optional



CENTRALINA ATS  
cod. 100725762-0001

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it  
Seguici su:    