

Generatore benzina silenziato



BLACKOUT KIT  
cod. KITZBG11003SEA

### Icone componenti

	Carrello su ruote		Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio		Silenzioso
	Regolatore di corrente AVR		Predisposizione centralina ATS
	Alternatori rame 100%		Corrente trifase
	Pannello di controllo V.F.T.		Full Power: 220V = 380V monofase=trifase

### Scheda Tecnica

<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	<b>Tip</b>	Monofase/Trifase Full power
	<b>Potenza massima (kW max 5 minuti)</b>	11 (400V)/ 9,5 (230V)
	<b>Potenza continua (kW)</b>	10 (400V)/ 9 (230V)
	<b>Tensione (V)</b>	230/400
	<b>Frequenza (Hz)</b>	50
	<b>Corrente continua in uscita(V/A)</b>	12/8,3
	<b>Capacità serbatoio (Lt)</b>	27
	<b>Autonomia al 50% (h)</b>	7
	<b>Kit ruote</b>	Sì
	<b>Batteria</b>	Sì
	<b>Peso a secco (kg)</b>	225
	<b>Dimensioni con ruote mm (LxLxH)</b>	1255x775x1100
	<b>Tipologia prese</b>	1x16A/220V + 1x32A/220V+ 1x32A/380V
	<b>Pressione acustica LpA@7mt (db(A))</b>	69
<b>MOTORE</b>	<b>Tipo</b>	680/2
	<b>Cilindrata (cc)</b>	679
	<b>Potenza (kW)</b>	14,5
	<b>Numero di giri (rpm)</b>	3900
	<b>Raffreddamento</b>	Aria
	<b>Avviamento</b>	Elettrico
	<b>Regolatore tensione</b>	AVR
	<b>Grado di protezione IP</b>	IP23M
<b>EQUIPAGGIAMENTO</b>	<b>V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time</b>	Sì
	<b>Dispositivo allarme olio</b>	Sì
	<b>Pred. centralina automatica ATS</b>	Sì
	<b>Indicatore livello carburante</b>	Sì
	<b>Interruttore magnetotermico differenziale</b>	No

\* La serie di generatori **Full power benzina**, ha potenza in uscita quasi identica sia in monofase che in trifase

## Foto prodotto



## Dettagli prodotto



## Optional



**CENTRALINA ATS**  
cod. 100725761-0001