

Generatore diesel silenziato



BLACKOUT KIT  
cod. KITZDG6503SEAV

### Icone componenti

	Carrello su ruote		Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio		Predisposizione centralina ATS
	Regolatore di corrente AVR		Corrente trifase
	Alternatori rame 100%		Pannello di controllo V.F.T.
	Silenzioso		Full Power: monofase=trifase

### Scheda Tecnica

<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	<b>Tipo</b>	Monofase/Trifase Full power	<b>MOTORE</b>	<b>Tipo</b>	ZDM86
	<b>Potenza massima (kW max 5 minuti)</b>	4,5 (400V)/ 4,5 (230V)		<b>Cilindrata (cc)</b>	418
	<b>Potenza continua (kW)</b>	4,2 (400V)/ 4,2 (230V)		<b>Potenza (kW)</b>	6,3
	<b>Tensione (V)</b>	230/400		<b>Numero di giri (rpm)</b>	3000
	<b>Frequenza (Hz)</b>	50		<b>Raffreddamento</b>	Aria
	<b>Corrente continua in uscita(V/A)</b>	12/8,3		<b>Avviamento</b>	Elettrico
	<b>Capacità serbatoio (Lt)</b>	14		<b>Regolatore tensione</b>	AVR
	<b>Autonomia al 50% (h)</b>	7		<b>Grado di protezione IP</b>	IP23M
	<b>Kit ruote</b>	Sì		<b>V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time</b>	Si
	<b>Batteria</b>	Sì		<b>Dispositivo allarme olio</b>	Si
	<b>Peso a secco (kg)</b>	149		<b>Pred. centralina automatica ATS</b>	Si
	<b>Dimensioni mm (LxLxH)</b>	960x570x810		<b>Indicatore livello carburante</b>	Si
	<b>Tipologia prese</b>	1x16A/380V +1x32A/220V		<b>Interruttore magnetotermico differenziale</b>	Si
<b>Pressione acustica LpA@7mt (db(A))</b>		70			

\* La serie di generatori **Full power diesel**, ha potenza in uscita quasi identica sia in monofase che in trifase

Generatore diesel silenziato

## Foto prodotto



## Dettagli prodotto



## Optional



CENTRALINA ATS  
cod. LEM435/15

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17