



Icone componenti

-  Progettazione OHV
-  3 marce avanti + 1 retromarcia
-  Cambio meccanico ad ingranaggi

Scheda Tecnica

Rulli cingoli	3
Trasmissione	Meccanica - 3 avanti + 1 retro
Frizione	Meccanica con tendicinghia
Tipo cassone	con sponde + sovrasponde + estensibile
Capacità di carico kg	300
Ribaltamento cassone	Manuale (assistito con pistone a gas)
Dimensioni cassone mm (LxLxH)	907x600x210
Dimensioni cassone esteso mm (LxLxH)	1040x860x210
Larghezza cingolo mm	180
Larghezza carro/carreggiata mm	650
Potenza motore (kW)	4,2
Cilindrata (cc)	196
Avviamento	Manuale
Dimensioni mm (LxLxH)	1617x730x1028
Peso a secco (kg)	175
Pedana bordo uomo	No
Pala neve	No
Cassone porta legna	No

Foto prodotto



Dettagli prodotto



SPONDE ESTENSIBILI e SOVRASPONDE SFILABILI



CASSONE RIBALTABILE

- pistone con molla a gas
- fasi di lavoro facilitate
- pianale rinforzato



CINGOLI

- in gomma rinforzata
- larghezza cingolo 180 mm
- larghezza carro 650 mm

Aderenza e stabilità su ogni superficie

Botte scarrabile - Optional



Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it

Seguici su:

