



Icone componenti

- OHV** Progettazione OHV
- P** 2 marce avanti + 1 retromarcia
- G** Cambio meccanico ad ingranaggi
- F** Filtro aria 3 stadi SNORKEL

Scheda Tecnica

Cilindrata (cc)	212
Potenza massima kW	4,2
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
Stegola	Regolabile in altezza
Marce	2 avanti + 1 retro
Filtro aria	3 stadi SNORKEL
Frizione	Pluridisco in bagno olio
Cambio	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa
Fresa (di serie)	Già montata 44 cm - 87 cm (3 elementi + disco)
Accessori di serie	Ruotino anteriore regolabile + sperone 2 in 1 (mobile/fisso)
Peso a secco (Kg)	45
Assolcatore regolabile	Optional


Foto prodotto



Dettagli prodotto




FILTRO ARIA
3 stadi SNORKEL



Ruotino e stegole regolabili



Frizione multidisco
in bagno d'olio



Sperone 2 in 1
Fresa regolabile

Accessori



ZAPPE MONTATE

Optional



ASSOLCATORE

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    