



Icone componenti

-  2 marce avanti + 1 retromarcia
-  Cambio meccanico ad ingranaggi
-  Filtro aria in bagno d'olio  made in Italy
-  Avviamento Elettrico


Scheda Tecnica

Cilindrata (cc)	296
Potenza massima kW	4
Avviamento	Autoavvolgente / Elettrico
Alimentazione	Diesel
Stegola	Regolabile con Easy Shift Lever
Marce	2 avanti + 1 retromarcia
Filtro aria	Bagno olio
Frizione	Pluridisco in bagno olio
Cambio	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa
Fresa (di serie)	Già montata - 100 cm (3 elementi + disco laterale)
Accessori di serie	Coppia ruote tractor 4.00-8
Peso a secco (Kg)	97
Assolcatore regolabile	OPTIONAL

Foto prodotto



Dettagli prodotto



BLOCCHETTO CHIAVE *
Avviamento ON



BATTERIA 12V



LEVA ESL
Easy Shift Lever



NEW DESIGN
Nuovo carter di protezione frese

* Il blocchetto chiave ha solo la funzione di accensione. Lo spegnimento del motore avviene tramite la leva sulle stegole.

Accessori

Optional



KIT RUOTE
TRACTOR



ZAPPE MONTATE



ASSOLCATORE

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    