



ZDM 92/2

I motori diesel ZDM con albero orizzontale, raffreddati ad aria, nelle versioni da 247 a 997 cc sono disponibili in diverse configurazioni, particolarmente indicati per motorizzare un'ampia gamma di prodotti destinati all'utilizzo agricolo, edile, industriale...

The ZDM diesel engines with a horizontal shaft, air-cooled, in versions from 247 to 997 cc are available in different configurations, particularly suitable for powering a wide range of products intended for agricultural, construction and industrial use.

Los motores diésel ZDM con cigüeñal horizontal, refrigerados por aire, en las versiones desde 247 hasta 997 cc, están disponibles en distintas configuraciones, especialmente indicados para motorizar una amplia gama de productos de uso en el área agrícola, de construcción, industrial, entre otros.

Scheda tecnica *Data sheet*

	ZDM 92/2
Alesaggio x corsa (mm) <i>Bore x stroke (mm)</i>	92x75
Cilindrata (cc) <i>Displacement (cc)</i>	997
Rapporto di compressione <i>Compression ratio</i>	20:1
Potenza massima kW <i>Max power kW</i>	14,5
Giri motore (rpm) <i>Engine speed (rpm)</i>	3000
Alimentazione <i>Fuel</i>	Diesel
Avviamento <i>Starting system</i>	Elettrico <i>Electric</i>
Rotazione <i>Rotation direction</i>	Antioraria da PTO <i>Anticlock wise PTO view</i>
Filtro aria <i>Air filter</i>	Bagno olio <i>Oil bath</i>
Capacità serbatoio (Lt) <i>Fuel tank capacity(Lt)</i>	7
Capacità coppa olio (Lt) <i>Oil capacity (Lt)</i>	2,6
Dimensioni mm (LxLxH) <i>Dimensions mm (LxWxH)</i>	470x465x590
Peso a secco (Kg) <i>Dry weight (Kg)</i>	88

Configurazioni *Configurations*

ZDM 92/2 C7E	Albero conico C7 Ø 38 - filtro aria a bagno olio - avviamento elettrico <i>Taper shaft C7 Ø 38 - oil bath filter - electric start</i>
ZDM 92/2 L7E	Albero cilindrico L7 Ø 36,5 - filtro aria a bagno olio - avviamento elettrico <i>Keyway shaft L7 Ø 36,5 - oil bath filter - electric start</i>

